

Fors Vand Lejre A/S  
Betonvej 12  
4000 Roskilde  
Att.: Fors Vand Lejre A/SRapportnr.: AR-24-CA-24069496-01  
Batchnr.: EUDKVE-24069496  
Kundenr.: CA0011118  
Modt. dato: 15.08.2024

## Analyserapport

|                                  |                                                                     |            |                |      |       |                               |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|-------|-------------------------------|----------------------|
| Prøvested:                       | Lejre Forsyning, forbruger. Lyndby Gade 20 - 104193 - / 4350000301T |            |                |      |       |                               |                      |
| Udtagningsadresse:               | Lyndby Gade 20, 4070 Kirke-Hyllinge                                 |            |                |      |       |                               |                      |
| Prøvetype:                       | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                   |            |                |      |       |                               |                      |
| Prøveudtagning:                  | 15.08.2024 kl. 11:10                                                |            |                |      |       |                               |                      |
| Prøvetager:                      | Eurofins Miljø Vand A/S                                             |            | DJK1           |      |       |                               |                      |
| Analyseperiode:                  | 15.08.2024 - 22.08.2024                                             |            |                |      |       |                               |                      |
|                                  |                                                                     |            |                |      |       |                               |                      |
| Prøvemærke:                      | køkken                                                              |            |                |      |       |                               |                      |
| Lab prøvenr:                     | 835-2023-81323258                                                   | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                        | Urel (%)             |
|                                  |                                                                     |            | Min.           | Max. |       |                               |                      |
| Farvetal, Pt                     | 3.8                                                                 | mg Pt/l    |                | 15   | 1     | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | 15                   |
| Turbiditet                       | < 0.05                                                              | FNU        |                | 1    | 0.05  | DS/EN ISO 7027-1: 2016.       | 15                   |
| Mikrobiologi                     |                                                                     |            |                |      |       |                               |                      |
| Coliforme bakterier 37°C         | < 1                                                                 | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012               | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                 | < 1                                                                 | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012               | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker         | < 1                                                                 | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000               | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                  | < 1                                                                 | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                 | A 0.15 <sup>o)</sup> |
| Uorganiske forbindelser          |                                                                     |            |                |      |       |                               |                      |
| Ammonium (NH4)                   | < 0.005                                                             | mg/l       |                | 0.05 | 0.005 | SM 17. udg. 4500-NH3 (H)      | 15                   |
| Chlorid                          | 38                                                                  | mg/l       |                | 250  | 1     | DS ISO 15923-1:2013           | 15                   |
| Cyanid, total                    | < 1                                                                 | µg/l       |                | 50   | 1     | DS/EN ISO 14403:2012          | 15                   |
| Fluorid                          | 0.31                                                                | mg/l       |                | 1.5  | 0.05  | DS/ISO/TS 15923-2:2017        | 15                   |
| Nitrat                           | 1.9                                                                 | mg/l       |                | 50   | 0.3   | DS/ISO 15923-1:2013, mod      | 15                   |
| Nitrit                           | < 0.001                                                             | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013           | 15                   |
| Sulfat (SO4)                     | 76                                                                  | mg/l       |                | 250  | 0.5   | DS ISO 15923-1:2013           | 15                   |
| Organiske samleparametre         |                                                                     |            |                |      |       |                               |                      |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 2.0                                                                 | mg/l       |                | 4    | 0.1   | DS/EN 1484:1997               | 15                   |
| Metaller                         |                                                                     |            |                |      |       |                               |                      |
| Aluminium (Al)                   | 6.9                                                                 | µg/l       |                | 200  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Antimon (Sb)                     | < 0.2                                                               | µg/l       |                | 5.0  | 0.2   | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Arsen (As)                       | 0.11                                                                | µg/l       |                | 5    | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Bly (Pb)                         | 0.13                                                                | µg/l       |                | 5    | 0.025 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Bor (B)                          | 91                                                                  | µg/l       |                | 1000 | 1     | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Cadmium (Cd)                     | < 0.003                                                             | µg/l       |                | 3    | 0.003 | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Chrom (Cr)                       | < 0.03                                                              | µg/l       |                | 25   | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Jern (Fe)                        | < 0.01                                                              | mg/l       |                | 0.2  | 0.01  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Kobber (Cu)                      | 82                                                                  | µg/l       |                | 2000 | 0.03  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Kobolt (Co)                      | < 0.04                                                              | µg/l       |                | 5    | 0.04  | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS  | 20                   |
| Kviksølv (Hg)                    | < 0.001                                                             | µg/l       |                | 1.0  | 0.001 | EPA 245.7 CV-AFS              | 20                   |

## Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Fors Vand Lejre A/S**  
**Betonvej 12**  
**4000 Roskilde**  
**Att.: Fors Vand Lejre A/S**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24069496-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24069496  
**Kundenr.:** CA0011118  
**Modt. dato:** 15.08.2024

## Analyserapport

|                                |                                                                     |              |                       |             |            |                                |                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Prøvested:</b>              | Lejre Forsyning, forbruger. Lyndby Gade 20 - 104193 - / 4350000301T |              |                       |             |            |                                |                    |
| <b>Udtagningsadresse:</b>      | Lyndby Gade 20, 4070 Kirke-Hyllinge                                 |              |                       |             |            |                                |                    |
| <b>Prøvetype:</b>              | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                   |              |                       |             |            |                                |                    |
| <b>Prøveudtagning:</b>         | 15.08.2024 kl. 11:10                                                |              |                       |             |            |                                |                    |
| <b>Prøvetager:</b>             | Eurofins Miljø Vand A/S                                             |              | DJK1                  |             |            |                                |                    |
| <b>Analyseperiode:</b>         | 15.08.2024 - 22.08.2024                                             |              |                       |             |            |                                |                    |
| <b>Prøvemærke:</b>             | køkken                                                              |              |                       |             |            |                                |                    |
| <b>Lab prøvenr:</b>            | <b>835-2023-81323258</b>                                            | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                  | <b>n) Urel (%)</b> |
|                                |                                                                     |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                                |                    |
| <b>Metaller</b>                |                                                                     |              |                       |             |            |                                |                    |
| Mangan (Mn)                    | < 0.002                                                             | mg/l         |                       | 0.05        | 0.002      | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS   | 20                 |
| Natrium (Na)                   | 16                                                                  | mg/l         |                       | 175         | 0.1        | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS   | 15                 |
| Nikkel (Ni)                    | < 0.03                                                              | µg/l         |                       | 20          | 0.03       | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS   | 20                 |
| Selen (Se)                     | < 0.05                                                              | µg/l         |                       | 10          | 0.05       | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS   | 20                 |
| Uran (U)                       | < 0.01                                                              | µg/l         |                       | 2           | 0.01       | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS   | 20                 |
| Zink (Zn)                      | 2.9                                                                 | µg/l         |                       | 3000        | 0.3        | DS/EN ISO 17294m:2023 ICP-MS   | 20                 |
| <b>Organiske forbindelser</b>  |                                                                     |              |                       |             |            |                                |                    |
| Acrylamid                      | < 0.05                                                              | µg/l         |                       | 0.10        | 0.05       | M 0336 LC-MS/MS                | 30                 |
| Epichlorhydrin                 | < 0.05                                                              | µg/l         |                       | 0.10        | 0.05       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 30                 |
| <b>Aromatiske kulbrinter</b>   |                                                                     |              |                       |             |            |                                |                    |
| Benzen                         | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20                 |
| Toluen                         | < 0.02                                                              | µg/l         |                       |             | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20                 |
| Ethylbenzen                    | < 0.02                                                              | µg/l         |                       |             | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20                 |
| o-Xylen                        | < 0.02                                                              | µg/l         |                       |             | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20                 |
| m+p-Xylen                      | < 0.02                                                              | µg/l         |                       |             | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 20                 |
| Naphthalen                     | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 2           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS | 30                 |
| <b>PAH-forbindelser</b>        |                                                                     |              |                       |             |            |                                |                    |
| Fluoranthen                    | < 0.005                                                             | µg/l         |                       | 0.1         | 0.005      | M 0250 GC-MS                   | 30                 |
| Benzo(b)fluoranthen            | < 0.005                                                             | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                   | 30                 |
| Benzo(k)fluoranthen            | < 0.005                                                             | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                   | 30                 |
| Benzo(a)pyren                  | < 0.003                                                             | µg/l         |                       | 0.010       | 0.003      | M 0250 GC-MS                   | 30                 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren          | < 0.005                                                             | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                   | 30                 |
| Benzo(g,h,i)perylen            | < 0.005                                                             | µg/l         |                       |             | 0.005      | M 0250 GC-MS                   | 30                 |
| <b>PFAS-forbindelser</b>       |                                                                     |              |                       |             |            |                                |                    |
| PFBA (perfluorbutansyre)       | < 0.001                                                             | µg/l         |                       |             | 0.001      | M 0441 LC-MS/MS                | 50                 |
| PFBS (perfluorbutansulfonsyre) | < 0.001                                                             | µg/l         |                       |             | 0.001      | M 0441 LC-MS/MS                | 50                 |
| PFPeA (perfluorpentansyre)     | < 0.001                                                             | µg/l         |                       |             | 0.001      | M 0441 LC-MS/MS                | 50                 |

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*) : Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Fors Vand Lejre A/S**  
**Betonvej 12**  
**4000 Roskilde**  
**Att.: Fors Vand Lejre A/S**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24069496-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24069496  
**Kundenr.:** CA0011118  
**Modt. dato:** 15.08.2024

## Analyserapport

|                           |                                                                     |           |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Lejre Forsyning, forbruger. Lyndby Gade 20 - 104193 - / 4350000301T |           |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Lyndby Gade 20, 4070 Kirke-Hyllinge                                 |           |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                   |           |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 15.08.2024                                                          | kl. 11:10 |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                             | DJK1      |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 15.08.2024 - 22.08.2024                                             |           |  |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Prøvemærke:</b> | køkken |
|--------------------|--------|

| Lab prøvenr: | 835-2023-81323258 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.           | Max. |     |        |             |

### PFAS-forbindelser

|                                         |           |      |  |       |         |                 |    |
|-----------------------------------------|-----------|------|--|-------|---------|-----------------|----|
| PFPeS<br>(perfluorpentansulfonsyre)     | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFHxA (perfluorhexansyre)               | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFHxS<br>(perfluorhexansulfonsyre)      | < 0.00005 | µg/l |  |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFHpA (perfluorheptansyre)              | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFHpS<br>(perfluorheptansulfonsyre)     | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFOA (perfluoroktansyre)                | < 0.00005 | µg/l |  |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFOS (perfluoroktansulfonsyre)          | < 0.00005 | µg/l |  |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| 6:2 FTS (fluortelomersulfonat)          | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFOSA<br>(perfluoroktansulfonamid)      | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFNA (perfluornonansyre)                | < 0.00005 | µg/l |  |       | 0.00005 | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFNS (perfluornonansulfonsyre)          | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFDA (perfluordekansyre)                | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFDS (perfluordekansulfonsyre)          | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFUnDA (perfluorundecansyre)            | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFUnDS<br>(perfluorundecansulfonsyre)   | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFDoDA (perfluordodekansyre)            | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFDoDS<br>(perfluordodekansulfonsyre)   | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFTTrDA (perfluortridekansyre)          | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| PFTTrDS<br>(perfluortridekansulfonsyre) | < 0.001   | µg/l |  |       | 0.001   | M 0441 LC-MS/MS | 50 |
| Sum af 4 PFAS                           | #         | µg/l |  | 0.002 |         | * Beregning     |    |
| Sum af 22 PFAS                          | #         | µg/l |  | 0.1   |         | * Beregning     |    |

### Chlorphenoler

|                  |        |      |  |      |      |                 |    |
|------------------|--------|------|--|------|------|-----------------|----|
| Pentachlorphenol | < 0.01 | µg/l |  | 0.01 | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 |
|------------------|--------|------|--|------|------|-----------------|----|

### Halogenerede alifatisk kulbrinter

|                  |        |      |  |      |      |                                   |    |
|------------------|--------|------|--|------|------|-----------------------------------|----|
| Vinylchlorid     | < 0.02 | µg/l |  | 0.50 | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004<br>P&T-GC-MS | 30 |
| Dichlormethan    | < 0.02 | µg/l |  | 1    | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004<br>P&T-GC-MS | 20 |
| 1,1-dichlorethen | < 0.02 | µg/l |  | 1    | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004<br>P&T-GC-MS | 20 |
| 1,2-dichlorethan | < 0.02 | µg/l |  | 1    | 0.02 | DS/EN ISO 15680:2004<br>P&T-GC-MS | 20 |

### Tegnforklaring:

|                              |       |                                  |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| <: mindre end                | *)    | Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end                | i.p.: | ikke påvist                      |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: | ikke målelig                     |
| DL: Detektionsgrænse         | n):   | udført af underleverandør        |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Fors Vand Lejre A/S**  
**Betonvej 12**  
**4000 Roskilde**  
**Att.: Fors Vand Lejre A/S**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24069496-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24069496  
**Kundenr.:** CA0011118  
**Modt. dato:** 15.08.2024

## Analyserapport

|                                           |                                                                     |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prøvested:</b>                         | Lejre Forsyning, forbruger. Lyndby Gade 20 - 104193 - / 4350000301T |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Udtagningsadresse:</b>                 | Lyndby Gade 20, 4070 Kirke-Hyllinge                                 |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Prøvetype:</b>                         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                   |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Prøveudtagning:</b>                    | 15.08.2024 kl. 11:10                                                |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Prøvetager:</b>                        | Eurofins Miljø Vand A/S                                             |              | DJK1                  |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Analyseperiode:</b>                    | 15.08.2024 - 22.08.2024                                             |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Prøvemærke:</b>                        | køkken                                                              |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| <b>Lab prøvenr:</b>                       | <b>835-2023-81323258</b>                                            | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> |             | <b>DL.</b> | <b>Metode</b>                                                         | <b>Urel (%)</b> |
|                                           |                                                                     |              | <b>Min.</b>           | <b>Max.</b> |            |                                                                       |                 |
| <b>Halogenerede alifatiske kulbrinter</b> |                                                                     |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| cis-1,2-dichlorethen                      | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| trans-1,2-dichlorethen                    | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| 1,1,1-trichlorethan                       | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| 1,1,2-trichlorethan                       | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| Trichlorethen                             | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| 1,1,1,2-tetrachlorethan                   | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| 1,1,2,2-tetrachlorethan                   | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| Tetrachlorethen                           | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| <b>Trihalomethaner</b>                    |                                                                     |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| Trichlormethan (Chloroform)               | < 0.02                                                              | µg/l         |                       | 1           | 0.02       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 20              |
| <b>MTBE og nedbrydningsprodukter</b>      |                                                                     |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| Methyl-tert-butylether (MTBE)             | < 0.05                                                              | µg/l         |                       | 5           | 0.05       | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                                        | 30              |
| <b>Organiske syrer</b>                    |                                                                     |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| Trifluoreddikesyre, TFA                   | 0.14                                                                | µg/l         |                       | 9.0         | 0.05       | M 0411 LC-MS/MS                                                       | 30              |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b>         |                                                                     |              |                       |             |            |                                                                       |                 |
| Akkrediteret prøvetagning                 | Ja                                                                  |              |                       |             |            | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | B               |
| pH                                        | 7.7                                                                 | pH           | 7                     | 8.5         |            | DS/EN ISO 10523:2012                                                  | B               |
| Prøvetagning uden flush                   | Udført                                                              |              |                       |             |            | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               | B               |
| Vandtemperatur                            | 19.6                                                                | °C           |                       |             |            | DS/EN ISO 19458:2006                                                  | B               |
| Ledningsevne ved 20°C                     | 660                                                                 | µS/cm        |                       | 2500        | 15         | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           | B               |
| Prøvens lugt                              | Ingen                                                               |              |                       |             |            | * Organoleptisk                                                       | B               |
| Prøvens smag                              | Normal                                                              |              |                       |             |            | * Organoleptisk                                                       | B               |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Fors Vand Lejre A/S**  
**Betonvej 12**  
**4000 Roskilde**  
**Att.: Fors Vand Lejre A/S**

**Rapportnr.:** AR-24-CA-24069496-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24069496  
**Kundenr.:** CA0011118  
**Modt. dato:** 15.08.2024

## Analyserapport

|                           |                                                                     |      |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Lejre Forsyning, forbruger. Lyndby Gade 20 - 104193 - / 4350000301T |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Lyndby Gade 20, 4070 Kirke-Hyllinge                                 |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Gruppe A+B parametre                                   |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 15.08.2024 kl. 11:10                                                |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                             | DJK1 |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 15.08.2024 - 22.08.2024                                             |      |  |

|              |                   |       |               |      |     |        |             |
|--------------|-------------------|-------|---------------|------|-----|--------|-------------|
| Prøvemærke:  | køkken            |       |               |      |     |        |             |
| Lab prøvenr: | 835-2023-81323258 | Enhed | Kravværdier** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|              |                   |       | Min.          | Max. |     |        |             |

Sum af 4 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (lineære og forgrenede stoffer).

Sum af 22 PFAS er summen af: PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, 6:2 FTS, PFOSA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFPeS, PFHpS, PFNS, PFDS, PFDoDS, PFUnDS og PFTrDS (lineære og forgrenede stoffer).

Alle PFAS-enkeltstoffer er analyseret og afrapporteret som sum af lineære og forgrenede stoffer.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**  
Lejre Kommune, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

22.08.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.